Технический лист

GROUND TILT 1

SL-OD-155 / Параметры и комплектации



Подсветка снизу

Регулируемый грунтовый светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.


Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
36	Обычная	По заказу	15° / 30° / 45°	2880	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения



Мощность белых версий	36 Вт
Входное питание	220 В AC или 24 В DC
Управление	ON/OFF
Степень защиты	IP67
Габариты корпуса	Ø195 × 193 мм
Белый свет	Белый, 2200 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 К
Материалы	Литой алюминиевый сплав ADC12
Рабочая температура	От -20 до +50 °C

Монтаж: Грунтовой корпус с внешней регулировкой. Размер корпуса указан по наружному контуру.

В источнике встречается общий максимум 30 Вт и исполнение 9×4 Вт. Модель соответствует карточке 36 Вт.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.