Технический лист

WALL-13

Прямоугольный настенный светильник / Параметры и комплектации



Свет на стене

Прямоугольный настенный светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.

Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
9	Односторонний	По заказу	OB, широкая модель ↓	720	Расчёт 80 лм/Вт
18	Односторонний	По заказу	OB, широкая модель ↓	1440	Расчёт 80 лм/Вт
18	Двусторонний	По заказу	OB, широкая модель ↑↓	1440	Расчёт 80 лм/Вт
36	Двусторонний	По заказу	OB, широкая модель ↑↓	2880	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

Отдельный габаритный чертёж этого исполнения не представлен. До разметки получите чертёж или монтажный шаблон поставленного корпуса.

Мощность белых версий	9 / 18 / 36 Вт
Входное питание	176-305 В
Управление	CC
Степень защиты	IP67
Белый свет	Нейтральный или тёплый белый
Материалы	Алюминий, закалённое стекло
Рабочая температура	От -40 до +55 °C

Монтаж: Настенный корпус.

В каталоге оптика обозначена OB без численного угла. Здесь дана широкая КСС по аналогу, её точная форма для WALL-13 не подтверждена.

Для двустороннего исполнения принято 50/50 общего потока вверх и вниз.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Характеристики корпуса: каталог Space Lighting 2021 года. Актуальность комплектации и производства подтверждается при заказе.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.